EMPAQUE A MANO

SOLUCION ERGONOMICA PARA EL EMPAQUE A MANO

COMBI PACKAGING SYSTEMS LLC®

ERGOPACK®
Estación de Empaque a Mano Semiautomática

	MODELOS DE ERGOPACKS							
ESPECIFICACIONES	ERGOPACK® 10	ERGOPACK® 12	ERGOPACK® 15	ERGOPACK® 20	ERGOPACK® 25	ERGOPACK® 30	ERGOPACK® XL 10	ERGOPACK® XL 15
Velocidad Max.	10 CPM	12 CPM	15 CPM	20 CPM	25 CPM	30 CPM	10 CPM	15 CPM
Rango de Cajas Max.	24”x 16”x 24”	20”x 13.5”x19”	24" x 16" x 18"	24" x 16" x 18"	24" x 16" x 18"	20" x 13.5" x 18"	24" x 20" x 18"	24" x 20" x 18"
Rango de Cajas Min.	13”x 7.75”x 6”	8.5”x 4.75”x 4”	8"x 6"x 5"	8"x 6"x 5"	8"x 6"x 5"	8"x 6"x 5"	8"x 6"x 5"	8"x 6”x 5"
Capacidad del Magazín	50" ~150 Cases	50" ~150 Cases	50" ~150 Cases	50" ~150 Cases	50" ~150 Cases	50" ~150 Cases	50" ~150 Cases	50" ~150 Cases
Modificación por Rango de Caja	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y
Opción con Pegamento	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
Opción de Lavado	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K
Voltaje Estándar	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH
SCFM - 80 PSI - Tubería 3/4	18 SCFM	14-18 SCFM	18-20 SCFM	18-20 SCFM	8-10 SCFM	8-10 SCFM	16-18 SCFM	16-18 SCFM
Dimensiones (Estación 2 Personas)	9’8” x 19’11”	8’11” x 17’8”	9'7" x 20'4"	9'7" x 21'6"	9'7" x 21'6"	9'7" x 21'6"	10'4" x 22'3"	10'4" x 22'3"
Peso Aprox. en Lbs. para Envío	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.
Acabado Estándar	Acero Plus 316 de dos componentes, epoxico base agua con láminas de acero inoxidable 316. El color del acabado es un Steel-It Grey y está aceptado por la USDA y la FDA							
Controles	AB COMPACT LOGIX PLC con PV+ Pantalla Táctil a Color							
Opciones Disponibles	Estaciones de 1-2-3-4 Operadores, Alarma para bajo nivel de cajas y/o cinta, Extension del Magazin, Ruedas, Torreta de colores, kits de elevación, kit de repuestos.							

6299 DRESSLER RD NW • NORTH CANTON, OHIO 44720 USA • PHONE: 1-800-521-9072 • FAX: 330-456-4644 • WWW.COMBI.COM