

FORMADORA DE BANDEJAS

DE UNA Y DOS ETAPAS



HTF
Formadora de Bandeja Horizontal



TF 40G
Formadora de Bandejas Vertical de Alta Velocidad

MODELOS DE FORMADORA DE BANDEJAS

ESPECIFICACIONES	TF 10G	TF 8G	HTF 35G	HTF 12G	HTF 10	HTF 8	TF 40G
Velocidad Max.	10 TPM	8 TPM	35 TPM	12 TPM	10 TPM	8 TPM	40 TPM
Estilo de Bandeja	De 4-Esquinas Pegadas	De 4-Esquinas Pegadas	De 4-Esquinas Pegadas	4-Esquina / Personalizada	Plegadas	Plegadas / Personalizada	De 4-Esquinas Pegadas
Rango de Bandejas Max.	24" x 16" x 5"	24" x 16" x 9"	24" x 24" x 9"	28" x 28" x 11"	24" x 24" x 9"	28" x 28" x 11"	20" x 16" x 6"
Rango de Bandejas Min.	9.5" x 8.5" x 2"	9.5" x 8.5" x 2"	8.5" x 8.5" x 2"	12" x 12" x 2"	8.5" x 8.5" x 2"	12" x 12" x 2"	6" x 6" x 2"
Capacidad del Magazin	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas
Modificación por Rango de Bandeja	No	No	Si	Si	Si	Si	No
Opción de Lavado	No	No	No	No	No	No	No
Voltaje Estándar	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH
SCFM - 80 PSI - Tubería 3/4	7.43 SCFM	7.43 SCFM	2.04 SCFM	2.04 SCFM	7.35 SCFM	7.35 SCFM	0.8 SCFM
Dimensiones	6'3" x 6'1" x 4'11"	7'4" x 7' x 5'4"	13'6" x 6' x 9'	16'4" x 7'5" x 11'	13'3" x 10' x 7'7"	16'2" x 6'7" x 11'	5'5" x 7'11" x 6'8"
Peso Aprox. en Lbs. para Envío	~2000 lbs.	~2000 lbs.	~3000 lbs.	Weight Varies	~3000 lbs.	Weight Varies	~2000 lbs.
Acabado Estándar	Acero Plus 316 de dos componentes, epoxico base agua con láminas de acero inoxidable 316. El color del acabado es un Steel-It Grey y está aceptado por la USDA y la FDA.						
Controles	AB COMPACT LOGIX PLC con PV+ Pantalla Táctil a Color						
Opciones Disponibles	Alarma para nivel bajo en bandejas y pegamento, Extensión del Magazin, Ruedas (Excepto en los modelos HTF), Torre de Colores, Kits de elevación, Piezas de Cambio. Carrito para las piezas de cambio. Kit de Repuesto						