

# EMPAQUE A MANO

SOLUCION ERGONOMICA PARA EL EMPAQUE A MANO



**ERGOPACK®**  
Estación de Empaque a Mano Semiautomática

## MODELOS DE EERGOPACKS

ESPECIFICACIONES	ERGOPACK® 12	ERGOPACK® 10	ERGOPACK® 15	ERGOPACK® 20	ERGOPACK® 25	ERGOPACK® 30	ERGOPACK® XL 10	ERGOPACK® XL 15
Velocidad Max.	12 CPM	10 CPM	15 CPM	20 CPM	25 CPM	30 CPM	10 CPM	15 CPM
Rango de Cajas Max.	20" x 13.5" x 19"	24" x 16" x 24"	24" x 16" x 18"	24" x 16" x 18"	24" x 16" x 18"	20" x 13.5" x 18"	24" x 20" x 18"	24" x 20" x 18"
Rango de Cajas Min	8.5" x 4.75" x 4"	13" x 7.75" x 6"	8" x 6" x 5"	8" x 6" x 5"	8" x 6" x 5"	8" x 6" x 5"	8" x 6" x 5"	8" x 6" x 5"
Capacidad del Magazin	50" ~150 Cajas	50" ~150 Cajas	50" ~150 Cajas	50" ~150 Cajas	50" ~150 Cajas	50" ~150 Cajas	50" ~150 Cajas	50" ~150 Cajas
Modificación por Rango de Caja	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si
Opción con Pegamento	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Opción de Lavado	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K	IP54 / IP69K
Voltaje Estándar	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH
SCFM - 80 PSI - Tubería 3/4	14-18 SCFM	18 SCFM	18-20 SCFM	18-20 SCFM	8-10 SCFM	8-10 SCFM	16-18 SCFM	16-18 SCFM
Dimensiones(Estación 2 Personas)	8'11" x 17'8"	9'8" x 19'11"	9'7" x 20'4"	9'7" x 21'6"	9'7" x 21'6"	9'7" x 21'6"	10'4" x 22'3"	10'4" x 22'3"
Peso Aprox. en Lbs. para Envío	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.	~2400 lbs.
Acabado Estándar	Acero Plus 316 de dos componentes, epoxico base agua con láminas de acero inoxidable 316. El color del acabado es un Steel-It Grey y está aceptado por la USDA y la FDA							
Controles	AB COMPACT LOGIX PLC con PV+ Pantalla Táctil a Color							
Opciones Disponibles	Estaciones de 1-2-3-4 Operadores, Alarma para bajo nivel de cajas y/o cinta, Extension del Magazin, Ruedas, Torreta de colores, kits de elevación, kit de repuestos							