

FORMADORA DE BANDEJAS TF 40G

FORMADORA DE BANDEJAS DE ALTA VELOCIDAD



TF 40G

Formadora de Bandejas de Alta Velocidad con Pegante Caliente

MODELOS DE FORMADORAS DE BANDEJAS

ESPECIFICACIONES	HTF 8	HTF 10	HTF 12G	HTF 35G	TF 8G	TF 10G	TF 40G
Velocidad Max	8 TPM	10 TPM	12 TPM	35 TPM	8 TPM	10 TPM	40 TPM
Estilo de Bandeja	De 4-Esquinas Pegadas	De 4-Esquinas Pegadas	De 4-Esquinas Pegadas	De 4-Esquina / Personalizada	Plegadas	Plegadas / Personalizada	De 4-Esquinas Pegadas
Rango de Bandejas Max.	28" x 28" x 11"	24" x 24" x 9"	28" x 28" x 11"	24" x 24" x 9"	24" x 16" x 9"	24" x 16" x 5"	20" x 16" x 6"
Rango de Bandejas Min.	12" x 12" x 12"	8.5" x 8.5" x 8.5"	12" x 12" x 12"	8.5" x 8.5" x 2"	9.5" x 8.5" x 2"	9.5" x 8.5" x 2"	6" x 6" x 2"
Capacidad del Magazin	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas	400 - 450 cajas
Modificación por Rango de Bandeja	Si	Si	Si	Si	No	No	No
Opción de Lavado	No	No	No	No	No	No	No
Voltaje Estándar	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH
SCFM - 80 PSI - Tubería 3/4	7.35 SCFM	7.35 SCFM	2.04 SCFM	2.04 SCFM	7.43 SCFM	SCFM	0.8 SCFM
Dimensiones	16'2" x 6'7" x 11'	13'3" x 10' x 7'7"	16'4" x 7'5" x 11'	13'6" x 6' x 9"	7'4" x 7' x 5'4"	6'3" x 6'1" x 4'11"	5'5" x 7'11" x 6'8"
Peso Aprox. en lbs. para Envío	El peso varía	~3000 lbs.	El peso varía	~3000 lbs.	~2000 lbs.	~2000 lbs.	~2000 lbs.
Acabado Estándar	Acero Plus 316 de dos componentes, epoxico base agua con láminas de acero inoxidable 316. El color del acabado es un Steel-It Grey y está aceptado por la USDA y la FDA.						
Controles	AB COMPACT LOGIX PLC con PV+ Pantalla Táctil a Color						
Opciones Disponibles	Alarma para nivel bajo en bandejas y pegamento, Extensión del Magazin, Ruedas (Excepto en los modelos HTF), Torreta de Colores, Kits de elevación, Piezas de Cambio, Carrito para las piezas de cambio, Kit de Repuesto						